



DANE TECHNICZNE

EL-K80S smarujący zmywacz do styków elektrycznych

Opis

EL-K80S jest idealnym zmywaczem i odtłuszczaczem dla wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jak np.: podzespoły komputerowe, drukarki, kopiarki, maszyny do pisania, magnetowidy, delikatne przekładnie wyłączników, mechanizmy w odbiornikach telewizyjnych i instalacjach sygnalizacyjnych. Preparat rozpuszcza i wypłukuje zabrudzenia powstałe podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

EL-K80S pozostawia na czyszczonych elementach cienki film olejowy, zapobiegający oddziaływaniu wilgoci. Produkt bezpiecznie czyści delikatne plastiki i elastomery oraz nie oddziałuje na płytki obwodów drukowanych. Nie zmienia częstotliwości ani pojemności obwodów elektronicznych. Do produkcji EL-K80S używane są chemicznie stabilne komponenty o najwyższej czystości. Pozostały po użyciu preparatu cienki film olejowy ma lekkie właściwości smarujące.

Właściwości

- przeznaczony specjalnie dla precyzyjnych podzespołów mechanicznych i elektrycznych
- nie oddziałuje z delikatnymi plastikami i elastomerami
- delikatnie czyści
- smaruje i zabezpiecza przed wilgocią

UWAGA:

Ze względu na bezpieczeństwo, przed użyciem preparatu rozłączyć zasilanie wszystkich konserwowanych obwodów i pozwolić wystygnać rozgrzanym elementom. Nie załączać napięcia zasilającego dopóki zmywacz całkowicie nie odparuje (ok. 15 min)! Proces odparowania można przyspieszyć gorącym powietrzem.



*Producent: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg,
tel: +45 86 82 64 44, fax: +45 86 82 64 64, e-mail: info@itw-scan.dk, www.itw-scan.dk*

Informacje w Polsce: tel.: 0 607 419 555; e-mail: pz@itw-scan.com

EL-K80S smarujący zmywacz do styków elektrycznych

Charakterystyka techniczna i właściwości fizyczne

Numer katalogowy	11535
Opakowanie	aerozol, puszka 500 ml
Zawartość	400 ml
Waga	290 g
Gaz pędny	CO ₂
Kolor	przezroczysty
Podstawowy składnik	alkohole/węglowodory
Temperatura zapłonu	<14°C
Gęstość przy 20°C	0,673 g/cm ³
Składniki stałe	olej
Nr rejestracji produktu	1184068
Prędkość opróżniania	1,4 g/sek.

*Producent: ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg,
tel: +45 86 82 64 44, fax: +45 86 82 64 64, e-mail: info@itw-scan.dk, www.itw-scan.dk*

Informacje w Polsce: tel.: 0 607 419 555; e-mail: pz@itw-scan.com