



METEOR MILLENIUM

Wysoko zmetalizowana powłoka polimerowo - akrylowa

Typ: Produkt do profesjonalnego zastosowania.

Zastosowanie: Środek do zabezpieczania powierzchni z : PCV, gumy, linoleum, marmuru, lastriko, kamienia

Właściwości:

- Bardzo odporny na ścieranie
- Wysoki połysk
- Niskie koszty konserwacji
- Oszczędza czas /podkład + warstwa wierzchnia jest tym samym produktem/
- Idealny do szkół, biur, szpitali /dobra odporność na środki dezynfekcyjne za wyjątkiem stężonego alkoholu/
- Posiada formułę antypoślizgową
- NIE ŻÓŁKNIE

Sposób użycia:

Preparatem INDUSTRIVASK EXTRA lub STRAIK R.N. zmyć pozostałość starych powłok woskowych lub brudu. Podłogę spłukać wodą, zebrać wodę odkurzaczem do wody, pozostawić do wyschnięcia.

Małą ilość nie rozcieńczonego preparatu wylać na podłogę i równomiernie rozprowadzić pasami o szerokości 1 -1,5 m. za pomocą mopa do polimerów.

Po całkowitym wyschnięciu /czas schnięcia ok.15-30 min./ nałożyć drugą warstwę.

Konserwacja:

Do codziennej pielęgnacji stosować środek AZZURRO.

Czyszczenie okresowe ręczne - uzupełniać powłoki stosując środek MOP ON.

Czyszczenie okresowe maszynowe:

- przy zastosowaniu maszyny nisko obrotowej / 400-800 obr./min./ stosować środek SINGULAR, RAPID UHS

- przy zastosowaniu maszyny wysoko obrotowej />1500 obr./min/ stosować środek RAPID UHS

Do maszyn używać pad biały, beżowy lub padu z dodatkiem włosia naturalnego /ułatwia uzyskanie efektu mokrej podłogi/

Dane produktu / skład:

Woski, polimery akrylowe i poliuretanowe o wysokim punkcie topnienia z czynnikiem antyutleniającym.

Wydajność z 1 litra ok. 10-20 m² przy dwóch warstwach.

Opakowanie: 5 kg

Przechowywanie: w temperaturze pow. 5°C , CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Trwałość 2 lata.

Produkt nr: 0382800

Atest PZH HŻ/20227/01

Producent: SUTTER FINANZIARIA S.P.A. WŁOCHY

Importer: NORDEN sp. z o.o.