



NDO AD 44

Dodatek do wody w obiegowych systemach technologicznych

Typ: profesjonalny.

Płynny, lekko kwaśny środek myjący z dodatkiem składnika antybakteryjnego.

Zastosowanie:

NDO 44 stosuje się jako dodatek do wody w obiegowych systemach technologicznych. Przeznaczony jest do użycia we wszystkich gałęziach przemysłu - również w spożywczym np. jako dodatek do wody w pasteryzatorach.

Właściwości:

NDO 44 dodawany do wody w obiegowych systemach technologicznych nie powoduje pienienia. Przeciwdziała powstawaniu szlamów, nieprzyjemnych zapachów itd. Użyty w zalecanych stężeniach nie niszczy powierzchni wykonanych z aluminium, stali nierdzewnej i ocynkowanej, galwanizowanej gumy, miedzi, mosiądzu i tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:

Zaleca się stosowanie 0,05 - 0,5% roztworu wodnego.

Temperatura: 5 - 65°C.

Czas działania: 0,5 - 30 minut.

Do pasteryzatorów tunelowych stosować 0,05 - 0,1 % roztwór wodny NDO 44.

Dane produktu:

wartość pH: 4,4 w koncentracji; 7,0 w 0,1 % roztworze użytkowym.

Ciężar właściwy: 1,00 g/ml w temperaturze 20°C.

Składowanie: w temperaturze powyżej 0°C. Chronić przed dziećmi.

Trwałość: w zamkniętym opakowaniu 2 lata.

Opakowanie: 25 litrów

Pozwolenie Ministra Zdrowia: nr 1437/04 kat. I, gr. 2, gr. 11.

Prod. nr 906.