



NDO - LUB 63S

Środek do smarowania taśm transportowych

Zastosowanie:

NDO- LUB 63S jest silnie skoncentrowanym środkiem do smarowania taśm stalowych oraz z tworzyw sztucznych służących do transportu butelek szklanych i PET. NDO - LUB 63S można stosować w wodzie twardej i miękkiej.

Właściwości:

NDO - LUB 63S skutecznie smaruje i utrzymuje w czystości powierzchnie narażone na tarcie między butelkami oraz pasami, dzięki czemu zapewniony jest dobry, stabilny transport. NDO - LUB 63S jest nisko pieniający nawet przy dużych prędkościach. Jest skutecznym środkiem czyszczącym i bakteriobójczym.

Sposób użycia:

Dozowanie: 1:300 - 1:1200

Dozowanie zależy od stopnia twardości wody, rodzaju zadania oraz stopnia zabrudzenia.

Skład:

< 5%	Środki powierzchniowo czynne anionowe i EDTA.
5 - 15%	Środki powierzchniowo czynne niejonowe.

Dane produktu:

Gęstość: 1,05 kg/litr

Wartość pH: około 7,9 w koncentracji.

Przechowywanie: w dodatniej temperaturze, w zamkniętym opakowaniu oryginalnym.

Trwałość: 2 lata

Nr prod. 940 - 7, - 8

Opakowanie: 25 i 200 l

Chronić przed dziećmi.

Produkt posiada atest PZH Nr HŻ / 17740 / 99