



UNISPLEND

Środek do jednowarstwowego zabezpieczania podłóg.

Typ:

Produkt do profesjonalnego zastosowania.

Zastosowanie/Właściwości:

- Do powierzchni typu: kamień, marmur, lastriko, PVC, guma, linoleum, itp.
- Wysoko skoncentrowany dla uzyskania maksymalnego efektu w jednej warstwie.
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie.
- Wysoki połysk.
- Oszczędność czasu /podkład + wykończenie w jednej warstwie/.
- Można poprawić połysk poprzez polerowanie.
- Specjalnie dobrany skład pasty cechuje się wysoką zawartością polimerów, wosków i żywic.

Sposób użycia:

Usunąć z podłogi powłoki naniesione wcześniej, za pomocą preparatu **STRAIK N.R.** lub **INDUSTRIVASK EXTRA**. Podłogę spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć jedną warstwę pasty **UNISPLEND**. Pozostawić do wyschnięcia.

Konserwacja:

- Do codziennej pielęgnacji-mycia, stosować **AZZURRO**
- Do ręcznego uzupełniania powłok - stosować **SINGULAR**
- Przy zastosowaniu maszyny wysokoobrotowej / pow.1500 obr./min./- stosować **RAPID UHS**

Do maszyn używać pad biały, beżowy, lub pad z dodatkiem włosia naturalnego /ułatwia uzyskanie efektu mokrej podłogi/

Dane produktu/skład:

Woski, polimery akrylowe i poliuretanowe, żywice.

Wydajność z jednego litra ok. 40 m².

Opakowanie: 5 kg

Przechowywanie: w temperaturze pow. 5°C, CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Trwałość 2 lata.

Produkt nr: 0380100

Atest PZH HŻ/20227/01

Producent: SUTTER FINANZIARIA S.P.A. WŁOCHY

Importer: NORDEN Sp. z o.o. POLSKA