

# RAPID UHS

## Renowator połysku powłok polimerowo-akrylowych

### Typ:

Produkt do profesjonalnego zastosowania.

### Zastosowanie:

RAPID UHS nadaje się do stosowania na podłogi z tworzyw sztucznych, PCV, linoleum, marmuru, lastriko, kamienia naturalnego i sztucznego. Nadaje powierzchni właściwości anty-poślizgowe. Szybko wysycha. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu bez potrzeby jego wstrzymywania.

### Właściwości:

Gotowa do użycia, wielozadaniowa emulsja do natryskowego czyszczenia, polerowania, odnawiania i pielęgnacji powierzchni podłóg pokrytych pastami akrylowymi np.: METEOR MILLENIUM, UNISPLEND. Do polerowania używać maszyny jednotarczowej - dopuszczalne 800 obr/min.

### Sposób użycia:

Podłogę przetrzeć na wilgotno. Spryskać niewielką ilością RAPID UHS i wypolerować stosując pad beżowy, biały lub z dodatkiem włosa naturalnego. Maszynę prowadzić ruchami kolistymi. Gdy pad zaczyna się mazać, należy go odwrócić na drugą stronę. Miejsca mało uczęszczane polerować jeden raz, zabrudzone mocno o dużym natężeniu ruchu wymagają intensywniejszego spryskania i polerowania oraz ewentualnego powtórzenia zabiegu. Stosowanie polerki o obrotach pow.1500 obr./min. powoduje wydłużenie okresów pomiędzy zabiegami renowacyjnymi.

Zużycie: 1 litr koncentratu na ok. 1000 m<sup>2</sup> powierzchni.

### Dane produktu:

Wodny roztwór syntetycznych i akrylowych wosków.

Przechowywać w temp. powyżej 5°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie połykać.

Trwałość do 2 lat

**Opakowanie:** kanister 5kg x 4 szt. w kartonie

**Produkt nr:** IT-0381200

**Producent:** SUTTER Industries S.p.A. - 15060 Borghetto Borbera (AL) - Włochy

**Importer i dystrybutor:** NORDEN Sp. z o.o. 30-740 Kraków, ul. Półtangi 23,  
tel. +48 12 658 48 70, fax. +48 12 658 53 14, email: norden@post.pl

